

Déclaration de performance

N°22 : Sonvika® Optima, Sonvika® Performance, Sonvika® Optima Design et Sonvika® Performance Design

Déclaration de performance relative au règlement n° (UE) 305 /2011 du 9 mars 2011 (Règlement sur les produits de construction, CPR)

1. Types de produit :

Plafond et revêtement mural en laine de bois

2. Identification du produit :

Panneaux Sonvika® à structure extrême fine, ultrafine et fine en brut, FUTURECEM® gris naturel et peint – réaction au feu B-s1,d0, avec un voile ou une laine minérale au dos.

3. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction :

Plafond intérieur et revêtement mural utilisés soit pour une installation directe (EN 13168), soit comme panneaux de plafond suspendu (EN 13964).

4. Nom et adresse du fabricant :

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg, Danemark

Distribué en France par:
Kingspan Acoustics SAS
61 Avenue du Stade
63200 Riom
France
RCS Clermont-Ferrand, France

5. Nom et adresse du représentant agréé :

Sans objet

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) :

Système AVCP 1

7. Organisme notifié, le cas échéant :

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Notification n° 0615
a effectué la
Certification du produit
dans le système
Système AVCP 1
et émis
CE – Certificats de constance des performances
0615 – CPR – 222958G
0615 – CPR – 80474G



Déclaration de performance

N°22 : Sonvika® Optima, Sonvika® Performance, Sonvika® Optima Design et Sonvika® Performance Design

Déclaration de performance relative au règlement n° (UE) 305 /2011 du 9 mars 2011 (Règlement sur les produits de construction, CPR)


8. Performance déclarée :

Propriété/Exigence	Sonvika® Core	Référence
Standard	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012 +A1:2015
Conductibilité thermique	0,083 W/mK	
Longueur	L4	
Largeur	W2	
Épaisseur	T2	
Perpendicularité	S2	
Contrainte ou résistance à la compression	CS(10)300	
Densité	NPD	
Compatibilité avec les autres matériaux	CI3	
Stabilité dimensionnelle	NPD	
Réaction au feu	B-s1,d0	

Propriété/Exigence	Sonvika® Core	Référence
Standard	WW-EN 13964	DS/EN 13964:2014
Conductibilité thermique	0,083 W/mK	
Réaction au feu	B-s1,d0	
Libération d'amiante	Aucun contenu	
Libération de formaldéhyde	E1	
Résistance à la traction en flexion	Classe D sans charge	
Absorption acoustique	NPD	
Durée de vie	Classe D	

9. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 8 :

La présente déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour et au nom du fabricant par :


Michael Heeager Nystrup
PDG

Tranbjerg 03-12-2025

Kingspan Acoustics® SAS
61 Avenue du Stade - 63200 Riom - France
Email : info@kingspanacoustics.fr
www.kingspanacoustics.fr

